

物品仕様書（スタートアップ・経営支援課2500002：テーブル他（山梨県立スタートアップ支援センター備品））

○共通仕様

・各物品の納品にあたっては、山梨県立スタートアップ支援センター内の指定する場所に搬入し、組立・設置を行うこと。 なお、具体的なレイアウトや図面等については、契約業者の決定後、別途指示する。 ・運搬費、組立設置費等の諸経費をすべて含むこと。 ・納品予定日を事前に発注担当課（スタートアップ・経営支援課）に連絡すること。 ・機器提案書により相当品を提案する場合には、県提示品以上の機能を有するものとする。 また、施設全体のイメージカラーを意識して色合いを統一すること。 ・相当品を提案する際には、機器提案書とあわせて詳細がわかる資料（カタログ、図面等）を提出すること。 ・納期限：令和7年10月20日（月）

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
F-01	1F	角形テーブル	テーブルワーク フィット 角形 配線付き キャスター脚	コクヨ	SD-WFTBC211E6AMV5NN ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.252	外寸法：幅2100mm×奥行1050mm×高さ720mm 天板：ブラウンウォールナット／脚：ブラック 天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm、脚：支柱スチール角パイプ、キャスター脚、キャスター：φ50 双輪ウレタンキャスター／ストッパー付き、ロック時にストッパーが床に接地するリフトロック仕様、天板高さの調整可能なアジャスト機能付（床傾斜調整範囲34mm）、2WAY配線ボックス付き	5	【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ :4台 ・1階 木加工ルーム :1台
F-05	1F	角形テーブル	T20	パブリック（CRES）	T20・M3-1500W750D-MD-NA ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.316／P.372	外寸法：幅1500mm×奥行750mm×高さ720mm 天板：オーク柄／脚：木目ナチュラル ・天板／表面材：メラミン化粧板（抗菌機能付き）、縁材：ABS樹脂（抗菌機能付き） 裏面：抗菌シート貼り、厚み：30mm、コーナー：30R ・脚／ポール：スチール丸パイプφ42mm、木目シート貼り、アジャスター付き	1	【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ
F-09	1F	スツール	コモンファニチャー ロースツール	イトーキ	CUCH-302CDM-EY2 ・参考（カタログ） イトーキ プライスリスト 2025 P.45	外寸法：幅480mm×奥行490mm×高さ520mm（座面高さ400～505mm） 座面：布張り（ディープイエロー） ・ロータイプ・腰フレーム付き（スチール塗装仕上げ） ・塗装脚・抵抗付ウレタン双輪キャスター・座面：ガス上下調節機能付き／360°回転・布張り	11	【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ
F-09	1F	スツール	コモンファニチャー ロースツール	イトーキ	CUCH-302DM-EF2 ・参考（カタログ） イトーキ プライスリスト 2025 P.45	外寸法：幅480mm×奥行490mm×高さ520mm（座面高さ400～505mm） 座面：レザー張り（チェスナットブラウン） ・ロータイプ・腰フレーム付き（スチール塗装仕上げ） ・塗装脚・抵抗付ウレタン双輪キャスター・座面：ガス上下調節機能付き／360°回転・ビニールレザー張り	4	【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ
F-10	1F	作業用椅子	オフィスチェア パロ スタンダードタイプ 背クッションタイプ	コクヨ	C07-G11CU-E2E2E21 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.116	外寸法：幅660mm×奥行550mm×高さ760～850mm（座面高さ400～490mm） 本体・脚：ライトグレー／背座：布張り（ライトグレー） ・背／フレーム：アルミダイカスト（粉体塗装）、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン・座／座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン・肘／フレーム：アルミダイカスト（粉体塗装）肘カバー：ポリプロピレン・キャスター：φ50mm、ポリウレタン巻きキャスター・前傾チルト機構付き（前傾角度：5°） ・オートアジャストロッキング機構付き（ロッキング角度：12°） ・座の高さ調節：ガス上下調節（上下ストローク：90mm） ・背もたれと座面はワンタッチで着脱でき交換可能なこと	12	【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ
F-12	1F	オフィスチェア	チェア ミトラ2	コクヨ	C04-B102M(W・U)-E1Q6Q62 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.423	外寸法：幅680mm×奥行565～770mm×高さ900～990mm（座面高さ415～505mm） 本体：ホワイトグレー／背座：布張り（ディープグリーン） ・背／メッシュタイプ（ポリエステル弾性メッシュ） ・座／座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン・脚／強化ナイロン、ブラック色・キャスター：φ50mm・肘なし・ランパースポート付（上下ストローク50mm+内外・2段階） ・オートフィットシンクロロッキング機構付（自動調節機能） ・ロッキング反力簡易調節機能（5段階） ・ロッキング角度範囲調節機能（0° ,6° ,13° ,20° の4段階） ・座の高さ、奥行き調整（上下90mm、奥行き50mm）	1	・キャスターについてはポリウレタン巻きキャスターかナイロンキャスターの選択可とする。 【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
F-20	1F	ツールワゴン	コモンファニチャー ツールワゴン	イトーキ	CUW-094TW-Q2 ・参考（カタログ） イトーキ プライスリスト 2025 P.45	外寸法：幅980mm×奥行465mm×高さ1000mm 塗装カラー：アイビーグリーン ・天地棚板4枚仕様・最大積載質量：250kg・棚1段の最大積載質量：150kg・取手付き・ウレタン単輪キャスター（片側ストッパー付き）・棚板及び支柱：スチール 塗装仕上げ	4	【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ ：3台 ・1階 木加工ルーム ：1台
F-03	2F	丸テーブル	T20	パブリック （CRES）	T20・M3-700φ-GV-BL・550L ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.316／P.354	外寸法：幅700mm×奥行700mm×高さ730mm 天板：オーク柄／脚：ブラック ・天板／表面材：メラミン化粧板（抗菌機能付き）、縁材：ABS樹脂（抗菌機能付き）、裏面：抗菌シート貼り、厚み：30mm、コーナー：30R ・脚／ポール：スチール丸パイプφ60.5mm、粉体塗装、ベース：アルミ、粉体塗装、アジャスター付き	11	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
F-03	2F	丸型ローテーブル	T20	パブリック （CRES）	T20・M3-700φ-GV-BL・550L ＊別寸 ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.316／P.354	外寸法：幅700mm×奥行700mm×高さ400mm 天板：オーク柄／脚：ブラック ・天板／表面材：メラミン化粧板（抗菌機能付き）、縁材：ABS樹脂（抗菌機能付き）、裏面：抗菌シート貼り、厚み：30mm、コーナー：30R ・脚／ポール：スチール丸パイプφ60.5mm、粉体塗装、ベース：アルミ、粉体塗装、アジャスター付き・高さ400mm仕様 ロータイプ	2	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
F-04	2F	角テーブル	会議テーブル ビエナ フラップ型 正方形天板 塗装脚	コクヨ	MT-V77FE6AMV5 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.473	外寸法：幅750mm×奥行750mm×高さ720mm 天板：ブラウンウォールナット／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm・天板はフラップ機構付き・脚：単柱十字脚、支柱スチール丸パイプφ50.8mm・脚ベース：アルミダイカスト、焼付塗装・キャスター：薄型キャスター／ストッパー2個付き・ストッパーは前から押すスイッチ操作・脚は低床デザイン脚タイプ	17	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
F-04	2F	ローテーブル	カリモクケース ローテーブル	カリモク	N-CT02(T32139ME) ・参考（カタログ） カリモクケース	外寸法：幅700mm×奥行600mm×高さ400mm 本体：オーク柄 ・素材：オーク（ポリウレタン塗装）・ロータイプ・角形天板、台座	2	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
F-05	2F	ワークテーブル （配線立ち上げカバー付き）	デスク WVL ロの 字脚 基本 開閉配線	コクヨ	DWV-DD2412-6A6AV52 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.294／P.299	デスク：外寸法：幅2400mm×奥行1200mm×高さ720mm カバー：外寸法：幅23mm×奥行23mm×高さ578mm 天板：ブラウンウォールナット／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm ・脚フレーム：角パイプ40×40×25mm、ロの字脚タイプ・アジャスター：床傾斜調整範囲14mm ・配線カバー：開閉式、二分割カバー、片側開口85mm・スリム立上配線カバー（コクヨDWVA-SUCM-E6A1）2本付き、マグネット仕様でφ11のケーブルが2本通る容量があること	1	・ワークテーブル1台、ケーブルガイド2個をセットとすること（1セット）。 【搬入・設置場所】 ・2階 配信ブース
			ワークヴィスタライト スリム立上配線カバー	コクヨ	DWVA-SUCM-E6A1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.294／P.299		2	
F-05	2F	ハイテーブル	コモンファニチャー ワークベンチ	イトーキ	CUTH-212WHC-TF ・参考（カタログ） イトーキ プライスリスト 2025 P.44	外寸法：幅2100mm×奥行1200mm×高さ1000mm 天板：ライトグレー／脚：ブラック ・ハイタイプ・天板：メラミン化粧板／パーティクルボードエッジ・天板最大積載質量：100kg・配線対応キャップ2個付き・配線ダクト付き・ウレタン単輪キャスター（ストッパー付き）	3	・ハイテーブル1台、ハイチェア4台をセットとすること（3セット）。 【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
F-09	2F	ハイチェア	パルマスH	パブリック （CRES）	パルマスH・5N・Aランク ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.206	外寸法：幅475mm×奥行475mm×高さ750mm（座面幅φ360mm、足掛けステップ高さ315mm） 脚部：ナチュラル／座面：レザー張り ・スツールハイトタイプ・フレーム：ブナ無垢材（艶消し仕上げ）・足掛けステップ：スチールパイプ（シルバー粉体塗装）・座面：パッド付き ・張地：下記性能を持ったレザー張りであること【防汚】【抗菌】【難燃】【耐アルコール】【耐次亜塩素酸】	12	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
F-07	2F	ローテーブル	カリモクケース ローテーブル	カリモク	NF-CT01(T32530ME) ・参考（カタログ） カリモクケース	外寸法：幅1500mm×奥行600mm×高さ305mm 本体：オーク柄 ・素材：オーク（ポリウレタン塗装）・ロータイプ・角形天板、パネル木脚	2	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
F-09	2F	丸椅子	ピックル ミドルス ツール	コクヨ	K09 -D82C-WG0RB3331 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファ ニチャー P.177	外寸法：幅415mm×奥行415mm×高さ430mm（座面サ イズφ330mm） 脚：ホワイトナチュラル／座：布張り（ナイトグレー） ・座クッションタイプ・座板：合板 ・座クッション：チップウレタン、スラブウレタン・ 脚：ブナ成形合板、ポリウレタン塗装・スタック可能脚 数：5脚・スタックピッチ：68mm	11	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ ：7脚 ・2階 配信作業：2脚 ・2階 受付 ：2脚
F-13	2F	ダイニングチェア	テミス	パブリック （CRES）	テミスB・5NL・Aランク ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.206	外寸法：幅485mm×奥行560mm×高さ880mm（座面高 さ445mm） フレーム：ナチュラル／背・座：レザー張り ・背：張りぐるみタイプ・フレーム：ラバーウッド無垢 材・肘なし・背及び座：レザー張り仕様・張地：下記性 能を持ったレザー張りであること【防汚】【抗菌】【難 燃】【耐アルコール】【耐次亜塩素酸】	39	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
F-13	2F	オフィスチェア	チェア ミトラ2	コクヨ	C04-B102M(W・U)-E1Q6Q62 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファ ニチャー P.423	外寸法：幅680mm×奥行565～770mm×高さ900～ 990mm（座面高さ415～505mm） 本体：ホワイトグレー／背座：布張り（ディーブグリー ン） ・背／メッシュタイプ（ポリエステル弾性メッシュ）・ 座／座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレ タン・脚／強化ナイロン、ブラック色・キャスター：φ 50mm・肘なし・ランパーサポート付（上下ストローク 50mm+内外・2段階） ・オートフィットシンクロロック機構付（自動調節 機能）・ロックング反力簡易調節機能（5段階）・ロッ キング角度範囲調節機能（0° ,6° ,13° ,20° の4段 階）・座の高さ、奥行き調整（上下90mm、奥行き 50mm）	4	・キャスターについてはポリウ レタン巻きキャスターかナイロ ンキャスターの選択可とする。 【搬入・設置場所】 ・2階 配信ブース
F-14	2F	ラウンジチェア	ゼノン	パブリック （CRES）	ゼノンA・5N・Aランク ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.61	外寸法：幅500mm×奥行545mm×高さ730mm（座面高 さ435mm） フレーム：ナチュラル／背・座：レザー張り ・張りぐるみ背裏ウッドパネルタイプ・フレーム：ブナ 無垢材（艶消し仕上げ）・背板：オーク突板成型合板・ 背及び座：レザー張り仕様・張地：下記性能を持ったレ ザー張りであること【防汚】【抗菌】【難燃】【耐アル コール】【耐次亜塩素酸】	4	【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ
-	2F	郵便ポスト	集合郵便受箱	ナスタ	KS-MB3202PU-3L-S ・参考（カタログ） ナスタ 総合カタログvol.8 P.191	外寸法：幅360mm×奥行300mm×高さ317.3mm ステンレスヘアライン ・3戸用・扉及び投入口：ヘアライン仕上げ、アクリ ル焼付塗装・投函：前入れ前出し・投函サイズ：レター バックライト・扉開き方向：上開き ・急落防止のトルクヒンジ付き・錠前：静音大型ダイヤ ル錠・防滴タイプ：雨水が侵入しても郵便物が濡れにく い防滴構造・盗難配慮機構を有すること	18	・集合郵便受箱18個をセットと すること。 【搬入・設置場所】 ・2階 カフェ

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
-	3F	レターケース	錠付きレターケース（7段）	コクヨ	LC-K7M ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャーWeb P.839	外寸法：幅256mm×奥行336mm×高さ353mm 本体：ライトグレー ・錠付き、引出し1段あたり鍵2個付き・引出しサイズ：A 4・引出し段数：7段・材質：スチール（焼付塗装仕上げ）	14	・錠付きレターケース（7段） 14個をセットとすること。 【搬入・設置場所】 ・3階
-	3F	レターケース	錠付きレターケース（5段）	コクヨ	LC-K5M ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャーWeb P.839	外寸法：幅256mm×奥行336mm×高さ261mm 本体：ライトグレー ・錠付き、引出し1段あたり鍵2個付き・引出しサイズ：A 4・引出し段数：5段・材質：スチール（焼付塗装仕上げ）	7	・錠付きレターケース（5段）7個をセットとすること。 【搬入・設置場所】 ・3階
F-02	3F	ワークテーブル（電源コンセント、コードホルダー付き）	デスク ワークフィット 両面キャスター脚	コクヨ	SD-WFC1212E6AMAWNN ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263	外寸法：幅1200mm×奥行1200mm×高さ720mm 天板：ホワイト／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm・脚：支柱スチール角パイプ45mm、キャスター付・中間脚インセット仕様（2台以上を連結する際に脚を天板縁から369mm内側に付替え可能）	3	・デスク1台、電源コンセント2個、コードホルダー1本をセットとすること（3セット）。 【搬入・設置場所】 ・3階 会議室4
			エナジーラインSAW	コクヨ	APP-04H200-SAW1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263	・キャスター：φ50双輪ウレタンキャスター、ストッパー付き・ロック時にストッパーが床に接地するリフトロック仕様・天板高さの調整可能なアジャスト機能付（床傾斜調整範囲34mm）・2WAY配線ボックス付き	6	
			コードホルダー 樹脂 H720用	コクヨ	AWO-C07P-BK1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263	・配線カバーの開口方向を側／内側に切り替え可能 ・クランプ式電源コンセント（コクヨAPP-04H200-SAW1）2個付き（最大5口まで差込み可能） ・樹脂製コードホルダー（コクヨAWO-C07P-BK1）1本付き	3	
F-04	3F	角テーブル	フランカ	コクヨ	TFK-SS0606MM-1K(T1・V5)4 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.190	外寸法：幅600mm×奥行600mm×高さ720mm 天板：オークorウォールナット／ベース：ソフトベージュ ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm ・天板色：ナチュラルオークもしくはブラウンウォールナットから選択可とする・脚：スツールパイプ、焼付塗装、アルミダイカスト・脚ベース：スチール、焼付塗装、アジャスター付き	5	・角テーブル1台、ダイニングチェア1脚をセットとすること（5セット）。 【搬入・設置場所】
F-13	3F	ダイニングチェア	ロヴィス	パブリック（CRES）	ロヴィス1・NA ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.24	外寸法：幅445mm×奥行490mm×高さ785mm 座面高さ425mm 本体：ナチュラル ・フレーム：アッシュ無垢材（艶消し仕上げ）、背座：アッシュ突板成形合板・肘なし	5	・3階 コミュニケーションワークエリア
F-05	3F	台形テーブル	アクティブフィールド 組合せテーブル台形型	イトーキ	AF-1506DNC-WL ・参考（カタログ） イトーキ プライスリスト 2025 P.85	外寸法：幅1471mm×奥行650mm×高さ720mm 天板：ホワイト／脚：ホワイト ・天板：メラミン化粧版／ABS樹脂エッジ・脚：スチール焼付塗装、キャスター付き・キャスター：φ50mm双輪キャスター、ストッパー付き、アジャスト機構付き	12	【搬入・設置場所】 ・3階 フレキシブルワークエリア
F-08	3F	ワークテーブル	デスク WVL 基本	コクヨ	DWV-DD2412-6A6AV52 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.294／P.299	外寸法：幅4000（2400+1600）mm×奥行1200mm×高さ720mm 天板：ブラウンウォールナット／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm・脚フレーム：角パイプ40×40×25mm、口の字脚タイプ・アジャスター：床傾斜調整範囲14mm・配線カバー：開閉式、二分割カバー、片側開口85mm・スリム立上配線カバー（コクヨDWVA-SUCM-E6A1）2本付き、マグネット仕様でφ11のケーブルが2本通る容量があること・基本型W2400mmと増連型W1600mmを組み合わせ、テーブルの全長W4000mmあること	3	ワークテーブル（基本+増連）1台、ケーブルガイド2個をセットとすること（3セット）。 【搬入・設置場所】 ・3階 会議室1 ：1セット ・3階 会議室2 ：1セット ・3階 会議室3 ：1セット
			デスク ワークヴィスタ+ 増連	コクヨ	DWV-WJ1612-E6AMV53 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.294／P.299		3	
			ワークヴィスタライト スリム立上配線カバー	コクヨ	DWVA-SUCM-E6A1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.294／P.299		6	
F-08	3F	ワークテーブル	デスク WVL 基本	コクヨ	DWV-DD2412-6A6AV52 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.294／P.299	外寸法：幅2400mm×奥行1200mm×高さ720mm 天板：ブラウンウォールナット／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm ・脚フレーム：角パイプ40×40×25mm、口の字脚タイプ・アジャスター：床傾斜調整範囲14mm	1	ワークテーブル1台、ケーブルガイド2個をセットとすること（1セット）。 【搬入・設置場所】 ・3階 会議室5
			ワークヴィスタライト スリム立上配線カバー	コクヨ	DWVA-SUCM-E6A1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.294／P.299	・配線カバー：開閉式、二分割カバー、片側開口85mm・スリム立上配線カバー（コクヨDWVA-SUCM-E6A1）2本付き・マグネット仕様でφ11のケーブルが2本通る容量があること	2	

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
F-09	3F	丸椅子	フーナ	パブリック (CRES)	フーナ・5N・Aランク ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.95	外寸法：幅420mm×奥行420mm×高さ455mm （座面幅φ350mm） フレーム：ナチュラル／座：レザー張り ・フレーム：ブナ無垢材・座：パッド付、レザー張り仕様・張地：下記性能を持ったレザー張りであること【防汚】【抗菌】【難燃】【耐アルコール】【耐次亜塩素酸】・スタッキング可能（床積5脚）	11	【搬入・設置場所】 ・3階 コミュニケーションワークエリア
F-09	3F	ハイチェア	パルマスH	パブリック (CRES)	パルマスH・5N・Aランク ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.206	外寸法：幅475mm×奥行475mm×高さ750mm （座面幅φ360mm、足掛けステップ高さ315mm） 脚部：ナチュラル／座面：レザー張り ・スツールハイトイプ・フレーム：ブナ無垢材（艶消し仕上げ）・足掛けステップ：スチールパイプ（シルバー粉体塗装）・座面：パッド付き・張地：下記性能を持ったレザー張りであること【防汚】【抗菌】【難燃】【耐アルコール】【耐次亜塩素酸】	2	【搬入・設置場所】 ・3階 コミュニケーションワークエリア
F-11	3F	ミーティングチェア	会議イス プロッティ	コクヨ	K17-Z21C(W・G)-1KX2 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.447	外寸法：幅520mm×奥行550mm×高さ815mm （座面高さ440mm） 本体・脚：ソフトベージュ／座：布張り（ベージュ） ・背：樹脂タイプ、ポリプロピレン・座：座板ポリプロピレン／クッション：ウレタンフォーム・脚：スチール丸パイプφ25.4mm、粉体塗装・コンパクトな肘掛け付き・背座のカバー交換が可能・スタッキング可：床積4脚	24	・キャスター脚についてはナイロンキャスターかゴム単輪キャスターの選択可とする。 【搬入・設置場所】 ・3階 フレキシブルワークエリア
F-12	3F	オフィスチェア	チェア ミトラ2	コクヨ	C04-B102M(W・U)-E1Q6Q62 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.423	外寸法：幅680mm×奥行565～770mm×高さ900～990mm（座面高さ415～505mm） 本体：ホワイトグレー／背座：布張り（ディープグリーン） ・背／メッシュタイプ（ポリエステル弾性メッシュ）・座／座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン・脚／強化ナイロン、ブラック色 ・キャスター：φ50mm・肘なし・ランバーサポート付（上下ストローク50mm+内外・2段階）・オートフィットシンクロロック機構付（自動調節機能）・ロッキング反力簡易調節機能（5段階）・ロッキング角度範囲調節機能（0° ,6° ,13° ,20° の4段階）・座の高さ、奥行き調整（上下90mm、奥行き50mm）	26	・キャスターについてはポリウレタン巻きキャスターかナイロンキャスターの選択可とする。 【搬入・設置場所】 ・3階 集中ワークエリア：17脚 ・3階 ウェブブース：3脚 ・3階 会議室4：6脚
F-15	3F	ミーティングチェア	チェア ケイト 座パッド付	コクヨ	XKT-02-P2BGSEA1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.159	外寸法：幅500mm×奥行470mm×高さ760mm （座面高さ455mm） 本体：マグネシウムシルバー／座：ニュートラルグレー ・軽量タイプ・背もたれ部：マグネシウム合金・座部：マグネシウム合金・座パッド：スラブポリウレタン、取り外し可能なパッド・脚部：マグネシウム合金 ・スタッキング可能：床積8脚	36	【搬入・設置場所】 ・3階 会議室1：10脚 ・3階 会議室2：10脚 ・3階 会議室3：10脚 ・3階 会議室5：6脚
F-17	3F	軽量棚	軽量ラック、棚板415、棚受けD450	コクヨ	（軽量ラック）MI-6455N （棚板）MIT-415 （棚受け）MIN-5 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.652	外寸法：幅1240mm×奥行450mm×高さ1810mm 本体：ナチュラルグレー ・本体及び棚板：スチール、焼付塗装・ノンボルト仕様・棚板1枚当りの最大耐荷重：約150kg／段 ・棚板可動ピッチ：25mm・天地棚板枚数：6枚、有効5段	2	・耐震固定を含む。 【搬入・設置場所】 ・3階 コピーコーナー

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
F-18	3F	収納庫	収納庫 エディア	コクヨ	BWU-SD59E6A ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.592/P.593	外寸法：幅900mm×奥行450mm×高さ1130mm 天板・ベース込み（本体：幅900mm×奥行450mm×高さ1050mm） 本体：ブラック／天板：ブラック／ベース：ブラック ・本体／扉／棚板：スチール、焼付塗装・引手：ABS樹脂成型品・両開き扉タイプ・扉：180°開閉可能、ラッチ付き・錠前：シリンダー錠、施錠及び解錠表示機能付き・引手：ユニバーサルデザインに配慮した大型引手・A4縦（ファイル）3段収納可・棚板：2枚付き（23.4mmピッチで可動）・棚板耐荷重（等分布）：約50kg・天板（コクヨBWUT-W9MBK）、ベース（コクヨBWUB-S9E6A）付き	2	収納庫1台、天板1台、ベース1台をセットとすること（2セット）。 【搬入・設置場所】 ・3階 会議室4
			システム収納 エディア 天板	コクヨ	BWUT-W9MBK ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.592/P.593		2	
			システム収納 エディア シングルベース	コクヨ	BWUB-S9E6A ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.592/P.593		2	
F-19	3F	ロッカー	10人用ロッカー イノンBタイプ	コクヨ	SNN-R107DMB-E6A1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.569/P.577	外寸法：幅900mm×奥行450mm×高さ1130mmベース込み（本体：幅900mm×奥行450mm×高さ1910mm） 本体：ブラック／ベース：ブラック ・本体／扉：スチール・焼付塗装・引手／錠前／庫内仕切／扉裏トレー：ABS樹脂成型品・10人用ロッカータイプ・錠前：ダイヤルロック（4桁暗証番号）・庫内仕切、扉裏トレー、メールポケット付き	4	・ロッカー1台、ベース1台をセットとすること（4セット）。 ・耐震固定を含む。 【搬入・設置場所】 ・3階 廊下3
			システム収納 エディア シングルベース	コクヨ	BWUB-S9E6A ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.569/P.577	・ロッカー部・庫内：W412mm×D378mm×H328mm ・庫内仕切下部内：W388mm×D312mm×H40mm ・メール穴開口：W340mm×H25mm ・暗証番号検索キー1本付き・ベース（コクヨBWUB-S9E6A）付き	4	
F-01	4F	角形テーブル（コードホルダー付き）	テーブル ワークフィット 配線付きキャスター脚	コクヨ	SD-WFTBC189E6AMAWNN ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.252/P.263	外寸法：幅1800mm×奥行900mm×高さ720mm 天板：ホワイ ト／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm・脚：支柱スチール角パイプ・キャスター脚・キャスター：φ50双輪ウレタンキャスター／ストッパー付き	7	・作業机1台、ケーブルガイド1個をセットとすること（7セット）。 【搬入・設置場所】 ・4階 スタジオ1 ：2台 ・4階 スタジオ4 ：4台 ・4階 スタジオ5 ：1台
			コードホルダー 樹脂 H720用	コクヨ	AWO-C07P-BK1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.252/P.263	・ロック時にストッパーが床に接地するリフトロック仕様・天板高さの調整可能なアジャスト機能付（床傾斜調整範囲34mm）・2WAY配線ボックス付き・樹脂製コードホルダー（コクヨAWO-C07P-BK1）1本付き	7	
F-02	4F	ワークテーブル（電源コンセント、コードホルダー付き）	デスク ワークフィット 両面キャスター脚	コクヨ	SD-WFC1212E6AMAWNN ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263	外寸法：幅1200mm×奥行1200mm×高さ720mm 天板：ホワイ ト／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm・脚：支柱スチール角パイプ45mm、キャスター付・中間脚インセット仕様（2台以上を連結する際に脚を天板縁から369mm内側に付替え可能）	12	・デスク1台、電源コンセント2個、コードホルダー1本をセットとすること（12セット）。 【搬入・設置場所】 ・4階 スタジオ1 ：2台 ・4階 スタジオ2 ：3台 ・4階 スタジオ3 ：3台 ・4階 スタジオ4 ：2台 ・4階 スタジオ6 ：2台
			エナジーライン SAW	コクヨ	APP-04H200-SAW1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263	・キャスター：φ50双輪ウレタンキャスター、ストッパー付き・ロック時にストッパーが床に接地するリフトロック仕様・天板高さの調整可能なアジャスト機能付（床傾斜調整範囲34mm）・2WAY配線ボックス付き・配線カバーの開口方向を側／内側に切り替え可能	24	
			コードホルダー 樹脂 H720用	コクヨ	AWO-C07P-BK1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263	・クランプ式電源コンセント（コクヨAPP-04H200-SAW1）2個付き（最大5口まで差込み可能） ・樹脂製コードホルダー（コクヨAWO-C07P-BK1）1本付き	12	
F-06	4F	ハイテーブル	ウッドチルト ハイタイプ	コクヨ	XY-TWT211HSMN1NN ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.37	外寸法：幅2100mm×奥行1000mm×高さ1000mm 本体：グレインドナチュラル ・角形天板、V字脚、ハイタイプ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ・脚：ビーチ材、ウレタン塗装、アジャスター付き・フレーム：スチール、粉体塗装	2	ハイテーブル1台、ハイチェア4脚をセットとすること（2セット）。
F-16	4F	ハイチェア	パルマスH	パブリック（CRES）	パルマスH・5N・Aランク ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.206	外寸法：幅475mm×奥行475mm×高さ750mm（座面幅φ360mm、足掛けステップ高さ315mm） 脚部：ナチュラル／座面：レザー張り ・スツールハイタイプ・フレーム：ブナ無垢材（艶消し仕上げ）・足掛けステップ：スチールパイプ（シルバー粉体塗装）・座面：パッド付き ・張地：下記性能を持ったレザー張りであること【防汚】【抗菌】【難燃】【耐アルコール】【耐次亜塩素酸】	8	【搬入・設置場所】 ・4階 共用ラウンジ
F-09	4F	ミーティングチェア	会議イス プロッティ	コクヨ	K17-Z21C(W・G)-1KX2 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.447	外寸法：幅520mm×奥行550mm×高さ815mm（座面高さ440mm） 本体・脚：ソフトベージュ／座：布張り（ベージュ） ・背：樹脂タイプ、ポリプロピレン・座：座板ポリプロピレン／クッション：ウレタンフォーム・脚：スチール丸パイプφ25.4mm、粉体塗装・コンパクトな肘掛け付き・背座のカバー交換が可能・スタッキング可：床積4脚	28	・キャスター脚についてはナイロンキャスターかゴム単輪キャスターの選択可とする。 【搬入・設置場所】 ・4階 スタジオ1 ：8脚 ・4階 スタジオ4 ：16脚 ・4階 スタジオ5 ：4脚

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
F-12	4F	オフィスチェア	チェア デュオラ2 メッシュ 肘付	コクヨ	C08-W230MW-WE3E31 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.397	外寸法：幅710mm×奥行600～810mm×高さ965～1055mm（座面高さ420～510mm） 本体：ホワイトグレー／背座：布張り（ソフトグレー） ・背／メッシュタイプ（ポリエステル弾性メッシュ） ・座／座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン・脚／強化ナイロン、ホワイトグレー色、クリーンテクトコーティング仕様・キャスター：φ60mmナイロンキャスター・可動肘（前後ストローク65mm、上下ストローク100mm）・ランバーサポートなし・オートフィットシンクロロック機構付（自動調節機能） ・ロックング反力簡易調節機能（5段階） ・ロックング角度範囲調節機能（0° ,6° ,13° ,20° の4段階） ・座の高さ、奥行き調整（上下90mm、奥行き50mm）	24	【搬入・設置場所】 ・4階 スタジオ1 ： 4脚 ・4階 スタジオ2 ： 6脚 ・4階 スタジオ3 ： 6脚 ・4階 スタジオ4 ： 4脚 ・4階 スタジオ6 ： 4脚
F-17	4F	軽量棚	軽量ラック、棚板 415、棚受けD450	コクヨ	（軽量ラック）MI-7455N （棚板）MIT-415 （棚受け）MIN-5 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.652	外寸法：幅1240mm×奥行450mm×高さ2110mm 本体：ナチュラルグレー ・本体及び棚板：スチール、焼付塗装・ノンボルト仕様 ・棚板1枚当りの最大耐荷重：約150kg／段 ・棚板可動ピッチ：25mm・天地棚板枚数：6枚、有効5段	8	・耐震固定を含む。 【搬入・設置場所】 ・4階 スタジオ1 ： 2台 ・4階 スタジオ4 ： 2台 ・4階 スタジオ5 ： 2台 ・4階 スタジオ6 ： 2台
F-01	5F	角形テーブル （コードホルダー付き）	テーブル ワーク フィット 配線付き キャスター脚	コクヨ	SD-WFTBC189E6AMAWNN ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.252/P.263	外寸法：幅1800mm×奥行900mm×高さ720mm 天板：ホワイト／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm・脚：支柱スチール角パイプ・キャスター脚・キャスター：φ50双輪ウレタンキャスター／ストッパー付き ・ロック時にストッパーが床に接地するリフトロック仕様 ・天板高さの調整可能なアジャスト機能付（床傾斜調整範囲34mm） ・2WAY配線ボックス付き・樹脂製コードホルダー（コクヨAWO-C07P-BK1）1本付き	10	・作業机1台、ケーブルガイド1個をセットとすること（10セット）。 【搬入・設置場所】 ・5階 スタジオ7 ： 2台 ・5階 スタジオ8 ： 2台 ・5階 スタジオ9 ： 4台 ・5階 スタジオ10 ： 1台 ・5階 スタジオ11 ： 1台
			コードホルダー 樹脂 H720用	コクヨ	AWO-C07P-BK1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.252/P.263		10	
F-02	5F	ワークテーブル （電源コンセント、コードホルダー付き）	デスク ワーク フィット 両面 キャスター脚	コクヨ	SD-WFC1212E6AMAWNN ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263	外寸法：幅1200mm×奥行1200mm×高さ720mm 天板：ホワイト／脚：ブラック ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ／厚み25mm・脚：支柱スチール角パイプ45mm、キャスター付・中間脚インセット仕様（2台以上を連結する際に脚を天板縁から369mm内側に付替え可能） ・キャスター：φ50双輪ウレタンキャスター、ストッパー付き ・ロック時にストッパーが床に接地するリフトロック仕様 ・天板高さの調整可能なアジャスト機能付（床傾斜調整範囲34mm） ・2WAY配線ボックス付き ・配線カバーの開口方向を側／内側に切り替え可能 ・クランプ式電源コンセント（コクヨAPP-04H200-SAW1）2個付き（最大5口まで差込み可能） ・樹脂製コードホルダー（コクヨAWO-C07P-BK1）1本付き	13	・デスク1台、電源コンセント2個、コードホルダー1本をセットとすること（13セット）。 【搬入・設置場所】 ・5階 スタジオ7 ： 3台 ・5階 スタジオ8 ： 3台 ・5階 スタジオ9 ： 3台 ・5階 スタジオ10 ： 2台 ・5階 スタジオ11 ： 2台
			エナジーライン SAW	コクヨ	APP-04H200-SAW1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263		26	
			コードホルダー 樹脂 H720用	コクヨ	AWO-C07P-BK1 ・参考（カタログ） コクヨ 2025 オフィスファニチャー P.247／P.316／P.263		13	
F-06	5F	ハイテーブル	ウッドチルト ハイ タイプ	コクヨ	XY-TWT211HSMN1NN ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.37	外寸法：幅2100mm×奥行1000mm×高さ1000mm 本体：グレインドナチュラル ・角形天板、V字脚、ハイトイプ・天板：メラミン化粧板／樹脂エッジ・脚：ビーチ材、ウレタン塗装、アジャスター付き・フレーム：スチール、粉体塗装	2	ハイテーブル1台、ハイチェア4脚をセットとすること（2セット）。
F-16	5F	ハイチェア	パルマスH	パブリック （CRES）	パルマスH・5N・Aランク ・参考（カタログ） CRES vol.23 P.206	外寸法：幅475mm×奥行475mm×高さ750mm（座面幅φ360mm、足掛けステップ高さ315mm） 脚部：ナチュラル／座面：レザー張り ・スツールハイトイプ・フレーム：ブナ無垢材（艶消し仕上げ） ・足掛けステップ：スチールパイプ（シルバー粉体塗装） ・座面：パッド付き ・張地：下記性能を持ったレザー張りであること【防汚】【抗菌】【難燃】【耐アルコール】【耐次亜塩素酸】	8	【搬入・設置場所】 ・5階 共用ラウンジ

No.	階数	種別	県提示品				数量	備考（搬入・設置場所等）
			品名	メーカー	品番	仕様		
F-09	5F	ミーティングチェア	会議イス プロッティ	コクヨ	K17-Z21C(W・G)-1KX2 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.447	外寸法：幅520mm×奥行550mm×高さ815mm（座面高さ440mm） 本体・脚：ソフトベージュ／座：布張り（ベージュ） ・背：樹脂タイプ、ポリプロピレン・座：座板ポリプロピレン／クッション：ウレタンフォーム・脚：スチール丸パイプφ25.4mm、粉体塗装・コンパクトな肘掛け付き・背座のカバー交換が可能・スタッキング可：床積4脚	40	・キャスター脚についてはナイロンキャスターかゴム単輪キャスターの選択可とする。 【搬入・設置場所】 ・5階 スタジオ7 ： 8脚 ・5階 スタジオ8 ： 8脚 ・5階 スタジオ9 ：16脚 ・5階 スタジオ10 ： 4脚 ・5階 スタジオ11 ： 4脚
F-12	5F	オフィスチェア	チェア デュオラ2メッシュ 肘付	コクヨ	C08-W230MW-WE3E31 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.397	外寸法：幅710mm×奥行600～810mm×高さ965～1055mm（座面高さ420～510mm） 本体：ホワイトグレー／背座：布張り（ソフトグレー） ・背／メッシュタイプ（ポリエステル弾性メッシュ）・座／座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン・脚／強化ナイロン、ホワイトグレー色、クリーンテクトコーティング仕様・キャスター：φ60mmナイロンキャスター・可動肘（前後ストローク65mm、上下ストローク100mm）・ランバーサポートなし・オートフィットシンクロロック機構付（自動調節機能）・ロックング反力簡易調節機能（5段階）・ロックング角度範囲調節機能（0° ,6° ,13° ,20° の4段階）・座の高さ、奥行き調整（上下90mm、奥行き50mm）	26	【搬入・設置場所】 ・5階 スタジオ7 ：6脚 ・5階 スタジオ8 ：6脚 ・5階 スタジオ9 ：6脚 ・5階 スタジオ10 ：4脚 ・5階 スタジオ11 ：4脚
F-17	5F	軽量棚	軽量ラック、棚板415、棚受けD450	コクヨ	（軽量ラック）MI-7455N （棚板）MIT-415 （棚受け）MIN-5 ・参考（カタログ） コクヨ 2025オフィスファニチャー P.652	外寸法：幅1240mm×奥行450mm×高さ2110mm 本体：ナチュラルグレー ・本体及び棚板：スチール、焼付塗装・ノンボルト仕様・棚板1枚当りの最大耐荷重：約150kg／段 ・棚板可動ピッチ：25mm・天地棚板枚数：6枚、有効5段	10	・耐震固定を含む。 【搬入・設置場所】 ・5階 スタジオ7 ：2台 ・5階 スタジオ8 ：2台 ・5階 スタジオ9 ：2台 ・5階 スタジオ10 ：2台 ・5階 スタジオ11 ：2台