

No.	品名	県提示品			数量	備考（搬入・設置場所等）
		種別	メーカー・品番	仕様		
4	カッティングプロッタ	本体	・カッティングプロッタ：武藤工業 ValueCut VC2-600 ※ValueCut専用カッティングソフトウェア標準添付	【カッティングプロッタ 仕様】 ・形式：ペーパームービング方式 ・最大メディアセット幅：770mm以上 ・最大カッティング幅：610mm ・最小メディアセット幅：50mm ・最大カッティング長さ：50m ・ピンチローラ数：3 ・使用可能なメディアの厚さ：0.8 mm	1	・現地調整費、組立配送費を含む。 ・保守・保証：5 年保守を含む。 【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ
		オプション品・附属品・周辺機器等	【オプション】 ・スタンド：武藤工業 VC2-600用スタンド	・駆動方式：DCサーボ制御 ・カット圧：5～600g以上 ・最大カッティング速度：1,530 mm/sec（斜方向）以上 ・最大加速度：4.2G ・カッター刃オフセット：0～1.0 mm（0.025 mm増加） ・メモリバッファ：32MB / 16MB（AASⅡ使用時） ・インターフェイス：USB 2.0（Full Speed）、シリアル（RS-232C）、Ethernet ・コマンドの種類：HP-GL、HP-GL/2 ・機械的分解能：0.006 mm、ソフトウェア分解能：0.025 mm ・距離精度：±0.254mm または ±0.1%、（いずれか大きい値） ・再現性+：±0.1mm	各1	
		パソコン等	・ノートパソコン：HP B10NSAT#ABJ☒ ・USBハブ：エレコム U3HC-H040WF	・操作パネル：LCD（20文字×2行）、14キー、1電源 LED ・カッター刃径：2.5 mm、装着ペン本数：1本 ・使用可能ツール：カッター、油性ボールペン ・環境条件：温度15 ～ 30℃ 湿度25 ～ 75% ・定格電源：AC100～240V、50/60 Hz（自動切り替え） ・消費電力：最大110W以下 ・本体外形寸法（W×D×H）：950×486×412mm、質量：18kg	各1	
5	カラー複合機	本体	・カラー複合機：リコー IM C8010	【カラー複合機（コピー、プリント、スキャン機能搭載） 仕様】 （コピー機能） ・最大原稿サイズ：A3 ・連続複写速度：80枚/分（A4） ・解像度：600dpi ・縮小/拡大：25%～400%（1%刻み） ・両面コピー：対応 ・給紙方式：カセット給紙+手差しトレイ（プリンタ機能） ・印刷方式：レーザー方式 ・対応プロトコル：TCP/IP, IPP, SMB, WSD ・対応OS：Windows, macOS ・印刷解像度：最大1200×1200dpi ・両面印刷：標準対応 ・対応用紙サイズ：A3～A6、はがき、封筒等（スキャナー機能） ・スキャン方式：フルカラースキャナー ・解像度：最大600dpi ・スキャン速度：最大240ページ/分（両面・A4） ・対応フォーマット：PDF、JPEG、TIFF ・送信方法：Eメール、フォルダー送信、USB保存	1	・保証期間：納入日より1年間 ・保守契約：別途 【搬入・設置場所】 ・3階 印刷室
		オプション品・附属品・周辺機器等	【オプション】 ・FAXユニット：リコー タイプM60 ・排紙トレイ：リコー タイプM42		各1	
		パソコン等	・ノートパソコン：HP B10NSAT#ABJ☒ ・USBハブ：エレコム U3HC-H040WF ・LANアダプター：バッファロー LUA5-U3-AGTE-BK		各1	
6	UVプリンタ	本体	・UVプリンタ：武藤工業 XpertJet XPJ-461UF	【UVプリンタ 仕様】 ・印刷方式：ピエゾインクジェット方式 ・最大解像度：1440dpi ・インク構成：CMYK + ホワイト + パーニッシュ ・レイヤー印刷：ホワイト・パーニッシュの多層印刷に対応していること ・ローカルディミング技術によるグロス・マット表現が可能であること ・最大印刷範囲：483mm × 329mm ・最大メディア厚：150mm ・対応素材：アクリル、プラスチック、金属、木材、紙、ガラス等 ・オプション：バキュームテーブル（印刷深度の向上） ・インクタイプ：US11（ソフトタイプ）、UH21（ハードタイプ） ・VOCフリー、低臭気、低温硬化であること ・認証：US11インクはUL GREENGUARD Gold認証取得、UH21インクはアクリル板への高密着性を持ち、前処理不要であること ※必ず事前にテストして確認すること ・電源：AC100V～240V、50/60Hz ・動作温度：20～32℃、動作湿度：40～60％（結露なきこと） ・寸法：約1188mm × 972mm × 597mm ・重量：約95kg ・操作：タッチパネル（静電容量式、LEDガイド付き） 印刷：Word、Excel、PowerPoint、Illustrator等から直接印刷可能であること 立体印刷：凹凸表現対応可能であること（MUTOH Layer Editor） ※PC必須スペック：Windows10、11 IntelCore i5 3GB以上 メモリ8GB以上 ハードディスクHDD又はSSD	1	・組立配送費、現地調整費、RIP教育費を含む。 ・メンテナンスバック5年を含む。 【搬入・設置場所】 ・1階 作業スタジオ
		オプション品・附属品・周辺機器等	【オプション品】 ・バキュームテーブル：武藤工業 IJ-TBLV-01 【サブライム品】 ・UV LED インクカートリッジ 黒：武藤工業 UH21-BK220U ・UV LED インクカートリッジ シアン：武藤工業 UH21-CY220U ・UV LED インクカートリッジ マゼンタ：武藤工業 UH21-MA220U ・UV LED インクカートリッジ イエロー：武藤工業 UH21-YE220U ・UV LED インクカートリッジ ホワイト：武藤工業 UH21-WH220U ・UV LED インクカートリッジ パーニッシュ：武藤工業 UH21-VA220U ・UVインククリーナーセット：武藤工業 UH22-CL220U ・フラッシング吸収剤：武藤工業 VJ1608-FB-SO20 ・クリーンスティック：武藤工業 RH2クリーンスティック ・ポリニットワイパ：武藤工業 POLYNTW2 ・メンテナンス用クリーニング液：武藤工業 VJ-ULVA1-ML500U ・VJシリーズ交換用ワイパセット：武藤工業 VJ-WIP ・UV LEDランプ用ガラス：武藤工業 IJ-UVGLS-01 ・UV LEDランプフィルタ：武藤工業 IJ-UVFLT-01 ・テーブルメンテナンス用潤滑グリス：武藤工業 VJ-626-GREASE		各1 （インククリーナーセットのみ6）	
		パソコン等	・ノートパソコン：HP B10NSAT#ABJ☒ ・USBハブ：エレコム U3HC-H040WF ・LANアダプター：バッファロー LUA5-U3-AGTE-BK		各1 （LANアダプターのみ4）	
7	テーブルソー	本体	・テーブルソー：マキタ マルノコ盤 2703 （標準附属品：チップソー（A-16134）、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22（782021-1）、スパナ19（781027-6）、リング15（内径25mmノコ刃用）、スイッチボタン（予備2個）、ホルダキャップ用ネジ回し）	【テーブルソー 仕様】 ・商品タイプ：チップソー切断機 ・用途：木工用 ・適用チップソー外径：255mm ・適用チップソー穴径：25.4 mm（25 mmも可） ・定格電流：15A ・電圧：単相100V ・最大無負荷回転数：4600 rpm ・消費電力：1430 W ・コード長さ：2.5 m ・使用可能ノコ刃外径：220～260mm ・切断能力（90° 時）：91mm ・切断能力（45° 時）：63mm ・縦挽最大切込幅（平行定規使用）：左右共305mm ・重量：18 kg ・定寸法材の切断、ミゾキリカット取付可（二重絶縁、ブレーキ付、集じん機接続可）であること	1	・搬入開梱組立作業費、雑材・諸経費を含む。 ・保証期間：納入日より1年間 【搬入・設置場所】 ・1階 木加工ルーム
		オプション品・附属品・周辺機器等	【オプション品】 ・テーブルソースタンド：マキタ マルノコ盤 2703用 193920-6 ・テーブルソー集塵機：マキタ マルノコ盤 2703用 VC1530 ・ジョイント部品：マキタ 192799-2		各1	
8	糸のこ盤	本体	・糸のこ盤：マキタ 糸ノコ盤 MSJ401 （標準附属品：糸鋸刃（60山）6本、六角棒レンチ、収納ポケット）	【糸のこ盤 仕様】 ・最大切断能力：軟木 50mm ・ストローク数：400～1600回/分 ・ストローク量：18mm ・テーブル寸法：235×370mm ・フトコロ寸法：406mm ・テーブル傾斜角：左45度、右15度 ・電源：単相100V ・外形寸法：長さ600mm×幅290mm×高さ330mm ・質量：14Kg	2	・搬入開梱組立・固定作業費、雑材・諸経費を含む。 ・保証期間：納入日より1年間 【搬入・設置場所】 ・1階 木加工ルーム

No.	品名	県提示品			数量	備考（搬入・設置場所等）
		種別	メーカー・品番	仕様		
9	卓上ボール盤	本体	・卓上ボール盤： マキタ 卓上ボール盤 TB131 （標準附属品：チャックキー（KK000000061）、六角棒スパナ）	【卓上ボール盤 仕様】 ・穴あけ能力：鉄工13mm、木工24mm ・無負荷回転数：570 ～ 3200 rpm（5段階変速） ・電源：単相100V ・電流：4.3A（50Hz） / 3.8A（60Hz） ・テーブル寸法：160mm × 155mm ・コード長：1.75m ・質量：約20kg	1	・ 搬入開梱組立・据付固定作業費、雑材・諸経費を含む。 ・ 保証期間：納入日より1年間 【搬入・設置場所】 ・ 1階 木加工ルーム
10	フライス盤	本体	・フライス盤： TOYOAS ミニフライス盤 Little Milling 1 スターターセット No.66475 （セット内容：LittleMilling1本体（No.66400）、ドリルチャック（本体装着済）（No.66215）、チャックキー、エンドミル2枚刃（刃径3mm・軸径6mm）（No.32030）、引き型コレット（6mm）、クランプセット（10点入り）（No.66426）、Tスロットナット（4個）、標準工具一式（レンチ&スパナ）、油差し、クイックバイス（No.66205）、コレットホルダーセット（No.66240）、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm（No.32040）、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm（No.32060）、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm（No.32080））	【フライス盤 仕様】 ・電源：100V 50/60Hz ・消費電力：150W ・本体寸法：W355×D420×H590mm（最大高さ730mm） 重量：40.0kg ・スピンドル：テーパースピンドル採用 ・テーブル：ミーリングテーブル（Tスロット3本）	1	・ 搬入開梱組立・据付固定作業費、雑材・諸経費を含む。 ・ 保証期間：納入日より180日間 ・ 部品供給体制：国内正規代理店経由で対応 【搬入・設置場所】 ・ 1階 木加工ルーム