

仕様書

1. 品名・数量・納入先

凍結防止剤散布機【ホッパ容量 2.0 m ³ 型】	1 台	中北建設事務所 峡北支所
凍結防止剤散布機【ホッパ容量 2.0 m ³ 型】	2 台	富士・東部建設事務所

2. 提 示 品

凍結防止剤散布機【ホッパ容量 2.0 m³型】：車載式小型散布機 範多機械（株）【MS-20MH（S）型】

3. 型 式

車載式

4. 性 能

散 布 幅	3～7m（切換式）
散 布 量	20～40g／m ² （切換式・車速により調整）
最大搬送量	20 m ³ /h 以上（ゲート全開、コンベヤ速度最大時）
ホッパ容量	2.0 m ³ 以上

5. 主 要 諸 元

全 長	3,300 mm	以下
全 幅	1,570 mm	以下
重 量	1,300 kg	以下

6. 各 部 構 造

- ・ 6－1 ホッパ
材 質 SS400 以上
- ・ 6－2 ベルトコンベヤ
形 式 駆動式
散布量制御方式 運転室内で操作可能なもの
散布薬剤種別 塩化カルシウム（フレーク、粒、粒大）及び塩（原塩、粒砕塩）
- ・ 6－3 散布円盤
形 式 円盤回転式（散布剤を均一に散布できるものとする）
材 質 SUS304 以上
散布幅制御方式 運転室内で操作可能なもの

7. 付 属 品

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1) 標識板（300×575 mm以上、表示内容：作業中、車体後部取付） | 1 式 |
| 2) 回転灯（黄）（車体後部取付） | 1 式 |
| 3) ホッパカバー（ナイロンターポリン製） | 1 式 |
| 4) 吊り下げワイヤー | 1 式 |
| 5) ラッシングベルト | 1 式 |
| 6) 操作点検、分解整備に必要なメンテナンス工具 | 1 式 |

8. 納品時提出図書

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1) 取扱説明書（日本語使用） | 1 部 |
| 2) 部品表 | 1 部 |
| 3) 履歴簿（維持修理、改造の経歴を記載できるもの） | 1 部 |

9. 塗 装

国土交通省建設機械塗装基準によるほか、散布機の内外面は、次のとおりする。

最 終 膜 厚 105 μm {105 μ } 以上

10. 検 査

完成検査は、寸法・外観・溶接・その他組立状況を検査し、全般的な機能及び各装置の検査を受けるものとする。

11. 保 証

故障が発生し、修理が必要となった場合の無償修理期間は、1年以上とする。

また、設計製作上の欠陥によるとみなされる故障が発生した場合、1年が経過後であっても、山梨県と落札者が協議の上、製造者に無償修理を行わせることがある。

12. メンテナンス

- ① 24時間365日対応できる相談窓口を設置すること。
- ② 県から要請があった場合、原則として、要請のあった翌日に修繕等の対応に着手できること。
- ③ 緊急対応が必要な場合は、24時間365日対応すること。
- ④ ①～③の対応を行うことができる実施体制を構築すること。

13. そ の 他

- 1) 分解整備ができるものとする。
- 2) 納入機は新品とする。
- 3) 散布機両側面に「山梨県」と黒字で記入すること。文字サイズは190mm×190mmを標準とする。