単価期:令和7年7月

単価コード	名称	規格	単位	峡中A	峡中B	峡東A	峡東B	富東A	峡東C	峡南A
J01005	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15, 900	15, 900	15, 900	16, 100	15, 900	15, 900	15, 900
J01006	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	13, 900	13, 900	13, 900	14, 100	13, 900	13, 900	13, 900
J01015	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	12, 100	12, 100	12, 100	12, 300	12, 100	12, 100	12, 100
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	12, 300	12, 300	12, 300	12, 500	12, 300	12, 300	12, 300
J01017	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	12, 500	12, 500	12, 500	12, 700	12, 500	12, 500	12, 500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11, 600	11, 600	11, 600	11, 800	11, 600	11, 600	11, 600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20, 300	20, 800	20, 300	20, 300	25, 400	21, 300	21, 300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	20, 500	21, 000	20, 500	20, 500	25, 400	21, 500	21, 300
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	20, 500	21, 000	20, 500	20, 500	25, 400	21, 500	21, 300
J02065	生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20, 800	21, 300	20, 800	20, 800	25, 900	21, 800	21, 800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	21, 400	21, 900	21, 400	21, 400	26, 500	22, 400	22, 400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	21, 400	21, 900	21, 400	21, 400	26, 500	22, 400	22, 400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	25, 500	26, 000	25, 500	25, 500	27, 600	26, 500	25, 300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	4, 300	4, 300	4, 350	4, 750	4, 450	4, 400	4, 500
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	4, 400	4, 400	4, 450	4, 850	4, 550	4, 500	4, 600
J03115	粒度調整砕石	M−40 40∼0mm	m3	4, 600	4, 600	4, 650	5, 050	4, 750	4, 700	4, 700
J03116	粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	4, 700	4, 700	4, 750	5, 150	4, 850	4, 800	4, 800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	2, 650	2, 650	2, 800	3, 200	2, 750	2, 850	2, 950
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	3, 750	3, 750	3, 600	3, 900	4, 000	3, 650	3, 750
J03202	山砂	埋戻し用	m3	3, 550	3, 550	3, 400	3, 700	3, 900	3, 450	3, 550
J03501	割栗石	5~15cm	m3	5, 150	5, 150	5, 100	5, 600	5, 250	5, 150	0
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	5, 700	5, 700	5, 450	5, 950	5, 600	5, 500	0
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	21, 400	21, 900	21, 400	21, 400	26, 500	22, 400	22, 400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22, 700	23, 200	22, 700	22, 700	27, 800	23, 700	23, 700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20, 800	21, 300	20, 800	20, 800	25, 900	21, 800	21, 800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	21, 000	21, 500	21, 000	21, 000	25, 900	22, 000	21, 800
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	21, 000	21, 500	21, 000	21, 000	25, 900	22, 000	21, 800
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m3	3, 550	3, 550	3, 400	3, 700	3, 900	3, 450	3, 550

単価期:令和7年7月

		I 15	*** * * *							
単価コード	H 17	規格	単位	峡南B	峡南D	峡北A	峡北B	富東O	富東B	富東C
J01005	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15, 900	15, 900	15, 900	16, 100	15, 900	15, 900	15, 900
J01006	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	13, 900	13, 900	13, 900	14, 100	13, 900	13, 900	13, 900
J01015	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	12, 100	12, 100	12, 100	12, 300	12, 100	12, 100	12, 100
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	12, 300	12, 300	12, 300	12, 500	12, 300	12, 300	12, 300
J01017	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	12, 500	12, 500	12, 500	12, 700	12, 500	12, 500	12, 500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11, 600	11, 600	11, 600	11, 800	11, 600	11, 600	11, 600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	21, 300	21, 300	21, 300	21, 300	25, 400	25, 400	25, 400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	21, 300	21, 300	21, 500	21, 500	25, 400	25, 400	25, 400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	21, 300	21, 300	21, 500	21, 500	25, 400	25, 400	25, 400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800	25, 900	25, 900	25, 900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22, 400	22, 400	22, 400	22, 400	26, 500	26, 500	26, 500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	22, 400	22, 400	22, 400	22, 400	26, 500	26, 500	26, 500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	25, 300	25, 300	26, 500	26, 500	27, 600	27, 600	27, 600
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	4, 500	4, 700	4, 400	4, 700	4, 800	4, 450	4, 550
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	4, 600	4, 800	4, 500	4, 800	4, 900	4, 550	4, 650
J03115	粒度調整砕石	$M-40$ $40\sim0$ mm	m3	4, 700	4, 900	4, 700	5, 000	5, 100	4, 750	4, 850
J03116	粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	4, 800	5, 000	4, 800	5, 100	5, 200	4, 850	4, 950
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	2, 950	2, 950	2, 800	3, 000	3, 200	2, 750	3, 000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	3, 750	3, 900	3, 750	4, 050	4, 250	4, 000	4, 200
J03202	山砂	埋戻し用	m3	3, 550	3, 700	3, 550	3, 850	4, 150	3, 900	4, 100
J03501	割栗石	5~15cm	m3	0	5, 350	5, 100	5, 200	5, 450	5, 250	5, 350
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	0	5, 500	5, 650	5, 750	5, 800	5, 600	5, 700
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22, 400	22, 400	22, 400	22, 400	26, 500	26, 500	26, 500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	23, 700	23, 700	23, 700	23, 700	27, 800	27, 800	27, 800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800	25, 900	25, 900	25, 900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	21, 800	21, 800	22, 000	22, 000	25, 900	25, 900	25, 900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	21, 800	21, 800	22, 000	22, 000	25, 900	25, 900	25, 900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m3	3, 550	3, 700	3, 550	3, 850	4, 150	3, 900	4, 100
_					_	_				

単価期:令和7年7月

単価コード	名称	規格	単位	富東D	富東E	富東F	峡東D	峡東E	峡東F	峡東G
J01005	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15, 900	15, 900	15, 900	15, 900	15, 900	15, 900	15, 900
J01006	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900
J01015	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	12, 300	12, 300	12, 300	12, 300	12, 300	12, 300	12, 300
J01017	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	12, 500	12, 500	12, 500	12, 500	12, 500	12, 500	12, 500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11, 600	11, 600	11, 600	11, 600	11, 600	11, 600	11, 600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25, 400	25, 400	25, 400	21, 300	21, 300	21, 300	21, 300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25, 400	25, 400	25, 400	21, 500	21, 500	21, 500	21, 500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25, 400	25, 400	25, 400	21, 500	21, 500	21, 500	21, 500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25, 900	25, 900	25, 900	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26, 500	26, 500	26, 500	22, 400	22, 400	22, 400	22, 400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	26, 500	26, 500	26, 500	22, 400	22, 400	22, 400	22, 400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	27, 600	27, 600	27, 600	26, 500	26, 500	26, 500	26, 500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	4, 550	4, 600	4, 350	4, 400	4, 400	4, 400	4, 750
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	4, 650	4, 700	4, 450	4, 500	4, 500	4, 500	4, 850
J03115	粒度調整砕石	M−40 40∼0mm	m3	4, 850	4, 900	4, 650	4, 700	4, 700	4, 700	5, 050
J03116	粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	4, 950	5, 000	4, 750	4, 800	4, 800	4, 800	5, 150
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	3, 000	2, 950	2, 950	2, 850	2, 850	2, 850	3, 150
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	4, 200	4, 000	3, 900	3, 650	3, 650	3, 650	4, 100
J03202	山砂	埋戻し用	m3	4, 100	3, 900	3, 700	3, 450	3, 450	3, 450	3, 900
J03501	割栗石	5∼15cm	m3	5, 350	5, 350	5, 100	5, 150	5, 150	5, 150	5, 000
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	5, 700	5, 700	5, 450	5, 500	5, 500	5, 500	5, 350
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26, 500	26, 500	26, 500	22, 400	22, 400	22, 400	22, 400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27, 800	27, 800	27, 800	23, 700	23, 700	23, 700	23, 700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25, 900	25, 900	25, 900	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25, 900	25, 900	25, 900	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25, 900	25, 900	25, 900	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m3	4, 100	3, 900	3, 700	3, 450	3, 450	3, 450	3, 900

単価期:令和7年7月

単価コード	名称	規格	単位	峡東H	峡東I	峡東 J	富東G	富東H	富東Ⅰ	富東J
J01005	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	16, 100	15, 900	16, 100	15, 900	15, 900	15, 900	15, 900
J01006	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	14, 100	13, 900	14, 100	13, 900	13, 900	13, 900	13, 900
J01015	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	12, 300	12, 100	12, 300	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	12, 500	12, 300	12, 500	12, 300	12, 300	12, 300	12, 300
J01017	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	12, 700	12, 500	12, 700	12, 500	12, 500	12, 500	12, 500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11, 800	11, 600	11, 800	11, 600	11, 600	11, 600	11, 600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	21, 300	21, 300	21, 300	25, 400	25, 400	25, 400	25, 400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	21, 500	21, 500	21, 500	25, 400	25, 400	25, 400	25, 400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	21, 500	21, 500	21, 500	25, 400	25, 400	25, 400	25, 400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21, 800	21, 800	21, 800	25, 900	25, 900	25, 900	25, 900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22, 400	22, 400	22, 400	26, 500	26, 500	26, 500	26, 500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	22, 400	22, 400	22, 400	26, 500	26, 500	26, 500	26, 500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26, 500	26, 500	26, 500	27, 600	27, 600	27, 600	27, 600
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	5, 150	4, 750	4, 750	4, 900	4, 300	4, 900	4, 400
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	5, 250	4, 850	4, 850	5, 000	4, 400	5, 000	4, 500
J03115	粒度調整砕石	M−40 40∼0mm	m3	5, 450	5, 050	5, 050	5, 200	4, 600	5, 200	4, 700
J03116	粒度調整砕石	M−30 30∼0mm	m3	5, 550	5, 150	5, 150	5, 300	4, 700	5, 300	4, 800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40∼0mm	m3	3, 650	3, 150	3, 150	3, 250	2, 750	3, 400	3, 050
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	4, 650	4, 100	4, 100	4, 300	3, 900	4, 500	4, 000
J03202	山砂	埋戻し用	m3	4, 450	3, 900	3, 900	4, 100	3, 700	4, 300	3, 800
J03501	割栗石	5∼15cm	m3	5, 900	5, 000	5, 000	5, 600	5, 150	5, 600	5, 400
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	6, 250	5, 350	5, 350	5, 950	5, 500	5, 950	5, 750
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22, 400	22, 400	22, 400	26, 500	26, 500	26, 500	26, 500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	23, 700	23, 700	23, 700	27, 800	27, 800	27, 800	27, 800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21, 800	21, 800	21, 800	25, 900	25, 900	25, 900	25, 900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	22, 000	22, 000	22, 000	25, 900	25, 900	25, 900	25, 900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	22, 000	22, 000	22, 000	25, 900	25, 900	25, 900	25, 900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m3	4, 450	3, 900	3, 900	4, 100	3, 700	4, 300	3, 800

単価期:令和7年7月

		1	T	·		 .		·	
単価コード	- "	規格	単位	富東K	富東L	富東M	峡中C	富東N	峡中D
J01005	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15, 900	16, 200	16, 200	15, 900	15, 900	16, 000
J01006	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	13, 900	14, 200	14, 200	13, 900	13, 900	14, 000
J01015	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	12, 100	12, 400	12, 400	12, 100	12, 100	12, 200
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	12, 300	12, 600	12, 600	12, 300	12, 300	12, 400
J01017	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	12, 500	12, 800	12, 800	12, 500	12, 500	12, 600
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11, 600	11, 900	11, 900	11, 600	11, 600	11, 700
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25, 400	28, 900	29, 400	20, 300	25, 400	20, 300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25, 400	28, 900	29, 400	20, 500	25, 400	20, 500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25, 400	28, 900	29, 400	20, 500	25, 400	20, 500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25, 900	29, 400	29, 900	20, 800	25, 900	20, 800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26, 500	30, 000	30, 500	21, 400	26, 500	21, 400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	26, 500	30, 000	30, 500	21, 400	26, 500	21, 400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	27, 600	31, 100	31, 600	25, 500	27, 600	25, 500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	4, 900	5, 100	5, 100	4, 850	4, 600	4, 650
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	5, 000	5, 200	5, 200	4, 950	4, 700	4, 750
J03115	粒度調整砕石	$M-40$ $40\sim0$ mm	m3	5, 200	5, 400	5, 400	5, 150	4, 900	4, 950
J03116	粒度調整砕石	M−30 30~0mm	m3	5, 300	5, 500	5, 500	5, 250	5, 000	5, 050
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40∼0mm	m3	3, 400	3, 650	3, 650	3, 150	2, 950	3, 000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	4, 500	4, 700	4, 700	4, 050	4, 000	4, 150
J03202	山砂	埋戻し用	m3	4, 300	4, 500	4, 500	3, 850	3, 900	3, 950
J03501	割栗石	5~15cm	m3	5, 600	6, 000	6, 000	5, 500	5, 350	5, 300
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	5, 950	6, 350	6, 350	6, 050	5, 700	5, 850
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26, 500	30, 000	30, 500	21, 400	26, 500	21, 400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27, 800	31, 300	31, 800	22, 700	27, 800	22, 700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25, 900	29, 400	29, 900	20, 800	25, 900	20, 800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18 N /mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25, 900	29, 400	29, 900	21, 000	25, 900	21, 000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25, 900	29, 400	29, 900	21, 000	25, 900	21, 000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m3	4, 300	4, 500	4, 500	3, 850	3, 900	3, 950